

Tél ● (33) 03 24 52 69 00
Fax ● (33) 03 24 52 12 85
E-mail ● accueil@d2i-gi.fr
57, rue des Manises
F-08440 VIVIER-AU-COURT



Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE07 1623 BS 030

Déclaration of Performance n° :

Organisme notifié: CETIAT n° 1623

Notified body

Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3

Determination of the product type on the basis of type testing under system 3

Essai de type n° : BS 030

Test report

DUPIRE INVICTA INDUSTRIE **- D2i -**

57 rue des Manises, F-08440 VIVIER-AU-COURT,

déclarons que les performances du foyer à bois,

declare that the performance of the product fired by wood,

Référence	Marque	Désignation
6290 44	INVICTA	Foyer 900 grande vision

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2

is in conformity with the declared performance in page 2/2

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Fait à Vivier-Au-Court le

20 JUIN 2013

Le Directeur
Cédric KAMERER

Declaration of performance CE07 1623 BS 030

Tél ● (33) 03 24 52 69 00

Fax ● (33) 03 24 52 12 85

E-mail ● accueil@d2i-gi.fr

57, rue des Manises

F-08440 VIVIER-AU-COURT



Appareil 6290 44

Appliance

INVICTA

Foyer 900 grande vision

Caractéristiques essentielles		Performance NF EN 13229:2002/A2:2005
Sécurité incendie Fire safety	Comportement au feu Reaction to fire	conforme
	Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents Distance to adjacent combustible materials	Paroi arrière : 11.5 cm (dont 5 cm d'isolant) Rear wall Paroi latérale : 6.5 cm (dont 5 cm d'isolant) Lateral wall
	Risque de chute de combustible Risk of burning fuel falling out	conforme
Emission de CO par les produits de combustion CO emission from the combustion products		0.260 %
Température de surface Surface temperature		conforme
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion Cleanability		conforme
Résistance mécanique Mechanical resistance		conforme
Température des fumées en allure nominale Flue gas temperature at nominal output		306°C
Puissance Calorifique nominale Nominal heat output		18 kW
Rendement énergétique Energy efficiency		71.1 %

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE

Additional feature, outside EC

Prévisions de concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ Predicting concentration of dust released at 13% O ₂	106 mg/Nm ³
--	------------------------