

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. DoP-DW25 /

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Topeltseinaga metallist korstnaelemendid EN 1856-1:2009

Toote nimetus		Tähistus
Korstnasüsteem DW-25	Tähistus 1:	T600 – N1 – W – Vm – L50xxx₁ – G100₂
	Tähistus 1a:	T600 – N1 – W – Vm – L50xxx₁ – G50₂ ³⁾
	Tähistus 2:	T450 – N1 – W – Vm – L50xxx₁ – G100₂
	Tähistus 3:	T200 – P1 – W – Vm – L50xxx₁ – O50₂ (tihenditega)
Korstnasüsteem DW-25M	Tähistus 1:	T600 – N1 – D – Vm – L20xxx₁ – G100₂
	Tähistus 1a:	T600 – N1 – D – Vm – L20xxx₁ – G50₂ ³⁾
	Tähistus 2:	T450 – N1 – D – Vm – L20xxx₁ – G100₂
	Tähistus 3:	T200 – P1 – D – Vm – L20xxx₁ – O50₂ (tihenditega)

¹⁾ xxx – materjali paksus on antud 0,01 mm kordajana. Toode võib olla valmistatud terasest paksusega 050 (0,5 mm), 060 (0,6 mm), 080 (0,8 mm), 100 (1,0 mm)

²⁾ Kaugus põleva materjalini on määratud Ø 200 mm toodete katsetes. Katsetatutest suuremate korstnate puhul tuleb kaugus põleva materjalini vastava teguriga korrutada. Ø 201-300 mm puhul on teguriks 1, millega tuleb korrutada Ø 200 mm toodete katsetes määratud kaugus põleva materjalini, Ø 301-450 mm puhul on teguriks 1,5, Ø 451-600 mm puhul on teguriks 2, üle Ø 601 mm puhul on teguriks 4.

³⁾ Kohaldatakse ainult neile korstnatele, mille välissein on valmistatud värvimata roostevabast terasest.

2. Ette nähtud kasutusotstarve või -otstarbed:

Kütteseadmete põlemissaaduste juhtimine välisõhku

3. Tootja:

**UAB „Vilpros pramonė“
Izabelinės k., LT-14200 Vilniaus r. sav.
Lithuania (Leedu)**

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem(id):

Süsteem 2+

6. a: Kooskõlastatud standard: EN 1856-1:2009

Teavitatud asutus

nr 1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC)

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Kooskõlastatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	DN (80): kuni 20 m DN (100-250): kuni 15 m DN (300-350): kuni 10 m DN (400-600): kuni 5 m DN (400-600): kuni 10 m (ilma T- elemendita)	EN 1856-1:2009
Tulepüsivus	Korstnasüsteem 1: DN (80-300): T600-G100 ; DN (301-450): T600-G150 ; DN (451-600): T600-G200 . Testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas Korstnasüsteem 1a: DN (80-300): T600-G50 ; DN (301-450): T600-G75 ; DN (451-600): T600-G100 . Testitud mittesuletud tingimustes ja vaba õhuvahetusega avatud põranda läbimise keskkonnas Kohaldatakse ainult neile korstnatele, mille välissein on valmistatud värvimata roostevabast terasest. Korstnasüsteem 2: DN (80-300): T450-G100 ; DN (301-450): T450-G150 ; DN (451-600): T450-G200 . Testitud mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas Korstnasüsteem 3: DN (80-300): T200-O50 ; DN (301-450): T200-O75 ; DN (451-600): T200-O100 . Testitud mittesuletud tingimustes ja isoleeritud põranda läbimise keskkonnas Täiendava info saamiseks vt paigaldusjuhendit	
Hermeetilisus gaaside suhtes / lekkekindlus	Korstnasüsteem 1: N1 Korstnasüsteem 1a: N1 Korstnasüsteem 2: N1 Korstnasüsteem 3: P1 (tihendiga)	
Voolutakistus	Vastavalt standardile EN 13384-1	
Soojustakistus	NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud	
Vastupidavus äkilistele temperatuurimuutustele Vastupidavus korstnapõlengule Soojuskäitumine tavalistes töötingimustes	Korstnasüsteem 1: JAH Korstnasüsteem 1a: JAH Korstnasüsteem 2: JAH Korstnasüsteem 3: EI Korstnasüsteem 1: T600 Korstnasüsteem 1a: T600 Korstnasüsteem 2: T450 Korstnasüsteem 3: T200	
Tõmbetugevus	NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud	

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mittevertikaalne paigaldus	NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud	EN 1856-1:2009
Tuulekoormusest mõjutatud komponendid	Külgtugede maksimaalne vahe: DN (80): 3,0 m DN (100-550): 2,5 m DN (600): 2,0 m Maksimaalne toestamata kõrgus viimase toe kohal: DN (80): 1,5 m DN (100-550): 1,0 m DN (600): 0,6 m	
Vastupidavus Vastupidavus vee ja veeauru läbitungimisele Vastupidavus kondensaadi läbitungimisele Korrosioonikindlus	DW-25 süsteem: JAH DW-25M süsteem: NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud DW-25 süsteem: JAH DW-25M süsteem: NPD – toimivust ei ole kindlaks määratud DW-25 süsteem: roostevaba teras – mark EN 1.4404 (L50) roostevaba teras, paksus 0,5, 0,6, 0,8 või 1,0 mm DW-25M süsteem: roostevaba teras – mark EN 1.4301 (L20) roostevaba teras, paksus 0,5, 0,6, 0,8 või 1,0 mm	
Külmumis/sulamiskindlus	Jah	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivus(t)ega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud, vastavalt Määruse (EL) Nr. 305/2011, eespool kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
tehniline direktor Linas Juzelskis

Izabelinės k. 1, Vilniaus r., Leedu



2016-10-19

Deklaratsioon kehtib CE-märgistusega toodetele,
mis on märgitud lisatud ostudokumendis:

Deklaratsiooni saaja:

Väljatrükkija:

tootja (volitatud edasimüüja)

(nimi, ametinimetus)

(tempel)

(alkiri ja väljatrüki kuupäev)